


Alaprajzi jel:	<b>M8</b>	Leírás: Hőhídmentes, osztott nyílászáró - nyíló ablakkal
Névleges méret:	150/295	
Darabszám:	4 db	
Falvastagság:	38 cm HB 38 tégl+14 cm Austrotherm AT-H80	

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületkiképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	HB 38 meglévő fal külső síkjához illesztve - M3 jelű nyílászárókhoz sorolva		
Toktoldás:	-		
Párkányfogadó:	-		
Tartókonzol:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT nyíló vasalat	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:	Thermo üvegezés Ug= 1,0W/m²K	Légzárás:	4. osztály
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben	Léghanggátlás:	LH4
Árnyékoló:	-	Vízzárás:	4A osztály
Külső párkány:	-	Hőátbocsátás:	Uw= 1,15W/m²K
Belső könyöklő:	-	Biztonsági oszt:	-
		Mechanikai oszt:	-

Megjegyzés:	A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés ráfut a tokszerkezetre - 3cm. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
-------------	--

Szuterén:	- db
Földszint:	4 db
Tető:	- db



HOMLOKZATI NÉZETRAJZ !