


Alaprajzi jel:	M4	Leírás:	Hőhídmentes, osztott nyílászáró - bukó-nyíló ablakkal és tömör parapetmezővel
Névleges méret:	120/240		
Darabszám:	3 db	2 db balos	1 db jobbos
Falvastagság:	38 cm HB 38 téгла+14 cm Austrotherm AT-H80		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületkiképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	az eredeti nyílászáró helyére - a nyílászáró a padlószinttől indul a padlóburkolat pótlását kerülni kell!		
Toktoldás:	-		
Párkányfogadó:	van		
Tartókonzol:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:	Thermo üvegezés Ug= 1,0W/m²K, alsó mező stadur panel	Légzárás:	4. osztály
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben	Léghanggátlás:	LH4
Árnyékoló:	-	Vízzárás:	4A osztály
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvázorros, legalább 3 cm-es vízorokkal, 3%-os kifele lejtéssel, végzáró profilokkal.	Hőátbocsátás:	U _w = 1,15W/m²K
Belső könyöklő:	- p=0 cm	Biztonsági oszt:	-
		Mechanikai oszt:	-

Megjegyzés:	A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés befordul a béletbe - 3cm. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
-------------	--

Szuterén:	- jobbos	- balos	- db
Földszint:	1 db jobbos	2 db balos	3 db
Tető:	- jobbos	- balos	- db



HOMLOKZATI NÉZETRAJZ !