

Alaprajzi jel:	<b>M6</b>	Leírás:	Hőhidmentes műanyag közepen felnyíló ablak bukó - nyíló kivitelben
Névleges méret:	130/155		
Darabszám:	1 db		
Parapet:	82 cm		
Falvastagság:	kávás-45 cm megl. tégl+14cm dryvit		
	1 db		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhidmentes, színtartó, ütészálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	Terv szerinti pozícióba, eredeti helyére, ablaksoroló profillal falcsatlakozáshoz		
Toktoldás:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	4. osztály
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0W/m^2K$ ,	Léghanggátlás:	LH4
		Vízzárás:	4A osztály
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben	Hőátbocsátás:	$U_w = 1,15W/m^2K$
		Biztonsági oszt:	-
Árnyékoló:	-	Mechanikai oszt:	-
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvízorros, legalább 3 cm-es vízorokkal, 3%-os kifele lejtéssel, végzáró profilokkal.		
Belső könyöklő:	16-20mm vastag, fehér műanyag profil, ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval		

**Megjegyzés:** A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés 3 cm vastagságban ráfordul a kávéra. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Földszint	1 db
-----------	------

