


Alaprajzi jel:		M15*		Leírás:		Hőhídmentes műanyag félig üvegezett kétszárnyú ajtó	
Névleges méret:		197/240					
Darabszám:		2 db		- balos		2 db jobbos	
Falvastagság:		38 cm HB 38 tégl+14 cm Austrotherm AT-H80					
		-					

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	HB 38 meglévő fal külső síkjához illesztve		
Toktoldás:	egyoldali 13 cm-es toktoldás (jobbos) - negatív sarokban		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	három dimenzióban állítható nagy teherbírású, kiemelésgátlóval ellátott pántok pl.: Roto DoorLine	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	4. osztály
Üvegezés:	Thermo üvegezés Ug= 1,0W/m²K, alsó mezők stadur panel	Léghanggátlás:	LH4
		Vízzárás:	4A osztály
Kilincs:	Roto DoorSafe kilincses veret	Hőátbocsátás:	U= 1,15W/m²K
Zárszerkezet:	Roto DoorSafe C - cilinderműködtetésű	Biztonsági oszt:	-
		Mechanikai oszt:	-
Küszöb:	Roto DoorPlus küszöbrendszer - alacsony küszöb (max. 2cm)		

Megjegyzés: A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés ráfut a tokszerkezetre - 3cm. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Szuterén:	2 db jobbos	- balos	2 db
Földszint:	- jobbos	- balos	- db
Tető:	- jobbos	- balos	- db



HOMLOKZATI NÉZETRAJZ !