

Alaprajzi jel:	M13	Leírás:	Hőhídmentes, osztott nyílászáró - bukó-nyíló ablakkal és fix parapetmezővel
Névleges méret:	445/270		
Darabszám:	1 db		
Falvastagság:	38 cm HB 38 tégl+14 cm Austrotherm AT-H80		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületkiképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	az eredeti nyílászáró helyére - a nyílászáró a padlószinttől indul a padlóburkolat pótlását kerülni kell!		
Toktoldás:	-		
Párkányfogadó:	van		
Tartókonzol:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, alsó fix mezőben biztonsági fóliával	Légzárás:	4. osztály
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben	Léghanggátlás:	LH4
Árnyékoló:	-	Vízzárás:	4A osztály
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvízorros, legalább 3 cm-es vízorokkal, 3%-os kifelé lejtéssel párkánytagozattal együtt	Hőátbocsátás:	$U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
Belső könyöklő:	- p=0	Biztonsági oszt:	-
		Mechanikai oszt:	-

Megjegyzés:	A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés befordul a bétetbe - 3cm. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
-------------	--

Szuterén:	- db
Földszint:	- db
Tető:	1 db

