


Alaprajzi jel:	M1	Leírás:	Hőhídmentes, osztott, műanyag középén felnyíló bukó-nyíló ablak
Névleges méret:	95/165		
Darabszám:	10 db	5 db balos	5 db jobbos
Falvastagság:	45 cm tömör téгла+14 cm Austrotherm AT-H80		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületkiképzés:	Gyári felület - sötétbarna színben - meglévő, megmaradó fa ny.z.-hoz igazítva		
Elhelyezés:	kávafül mögé - belső oldali bélet kitöltés Austrotherm Experttel káváfül szélességében		
Toktoldás:	-		
Párkányfogadó:	van		
Tartókonzol:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT középén felnyíló, bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$,	Légzárás:	4. osztály
		Léghanggátlás:	LH4
		Vízzárás:	4A osztály
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező színben	Hőátbocsátás:	$U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
Árnyékoló:	-	Biztonsági oszt:	-
		Mechanikai oszt:	-
Külső párkány:	natúr felületű, alumínium párkánylemez, egyvízorros, legalább 3 cm-es vízorokkal, 3%-os kifele lejtéssel, végzáró profilokkal		
Belső könyöklő:	16-20mm vastag, sötétbarna műanyag profil, az ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval		

Megjegyzés:	A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés befordul a béletbe - 3cm. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
-------------	--



HOMLOKZATI NÉZETRAJZ !