

Alaprajzi jel:		M4	Leírás:		Hőhídmentes tömör műanyag ajtó
Névleges méret:		90/210			
Darabszám:		2 db	1 db balos		1 db jobbos
Parapet:		-			
Falvastagság:		45 cm megl. tégl+14cm dryvit			
		2 db			

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, szintartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületkiképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	Terv szerinti pozícióba, eredeti helyére.		
Toktoldás:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	három dimenzióban állítható nagy teherbírású, kiemelésgátlóval ellátott pántok pl.: Roto DoorLine	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	4. osztály
		Léghanggátlás:	LH4
Üvegezés:	-	Vízzárás:	4A osztály
		Hőátbocsátás:	U= 1,15W/m²K
Kilincs:	Roto DoorSafe kilincses veret	Hőátbocsátás:	U= 1,15W/m²K
Zárszerkezet:	Roto DoorSafe C - cilinderműködtetésű	Biztonsági oszt:	-
		Mechanikai oszt:	-
Küszöb:	Roto DoorPlus küszöbrendszer		

**Megjegyzés:** A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés ráfut a tokszerkezetre - 3cm. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Földszint	2 db
-----------	------

