

Alaprajzi jel:	M5	Leírás: Hőhídmentes műanyag sorolt osztott ablak bukó-nyíló kivitellel
Névleges méret:	95/255	
Darabszám:	1 db	
Parapet:	95 cm	
Falvastagság:	kávás-45 cm megl. tégl+14cm dryvit	
	1 db	

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	Terv szerinti pozícióba		
Toktoldás:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	4. osztály
Üvegezés:	Thermo üvegezés Ug= 1,0W/m²K,	Léghanggátlás:	LH4
		Vízzárás:	4A osztály
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben	Hőátbocsátás:	Uw= 1,15W/m²K
		Biztonsági oszt:	-
Árnyékoló:	-	Mechanikai oszt:	-
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvízorros, legalább 3 cm-es vízorokkal, 3%-os kifele lejtéssel, végzáró profilokkal.		
Belső könyöklő:	16-20mm vastag, fehér műanyag profil, ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval		

Megjegyzés: A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés 3 cm vastagságban ráfordul a kávéra. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Földszint	1 db
<div> <div> <div>M5</div> <div> <div>75</div> <div>245</div> <div>9 cm toktoldó</div> </div> </div> <div> <div>BELSO</div> <div>KULSO</div> </div> </div>	