

Alaprajzi jel:	M1	Leírás:	Hőhídmentes közepen felnyíló műanyag ablak, amelyik ablakszárny először nyílik az egyben bukik is
Névleges méret:	140/150		
Darabszám:	16 db	- balos	16 db jobbos
Parapet:	-		
Falvastagság:	kávás-45 cm megl. tégl+14cm dryvit		
	16 db		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	Terv szerinti pozícióba, káva mögé.		
Toktoldás:	az ablak két szélén 6,5 cm , felül 4 cm toktoldó		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$,	Légzárás:	4. osztály
		Léghanggátlás:	LH4
		Vízárás:	4A osztály
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben	Hőátbocsátás:	$U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
		Biztonsági oszt:	-
Árnyékoló:	-	Mechanikai oszt:	-
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvázorros, legalább 3 cm-es vázorokkal, 3%-os kifele lejtéssel, végzáró profilokkal.		
Belső könyöklő:	16-20mm vastag, fehér műanyag profil, ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval		

Megjegyzés: A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés 3 cm vastagságban ráfordul a kávéra. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Földszint	16 db
	