

Alaprajzi jel:	M8	Leírás:	Hőhídmentes műanyag ablak, bukó-nyíló
Névleges méret:	90/120		
Darabszám:	1 db	1 db balos	- jobbos
Parapet:	80 cm		
Falvastagság:	45 cm megl. tégl+14cm dryvit		
	1 db		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	Terv szerinti pozícióba, terv szerint nyílászáróhoz sorolva		
Toktoldás:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT bukó-nyíló vasalat hibás működtetés gátlóval résszellőztetővel	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	4. osztály
Üvegezés:	Thermo üvegezés $U_g = 1,0W/m^2K$,	Léghanggátlás:	LH4
		Vízzárás:	4A osztály
		Hőátbocsátás:	$U_w = 1,15W/m^2K$
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben	Biztonsági oszt:	-
		Mechanikai oszt:	-
Árnyékoló:	-		
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvázorros, legalább 3 cm-es vázorokkal, 3%-os kifelé lejtéssel, végzáró profilokkal.		
Belső könyöklő:	16-20mm vastag, fehér műanyag profil, ablakok szélességével megegyező hosszban, végzáróval		

Megjegyzés: A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés ráfut a tokszerkezetre - 3cm. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Földszint	1 db
	