


Alaprajzi jel:	M6	Leírás:	Hőhídmentes, osztott nyílászáró - fix ablakkal és tömör parapetmezővel
Névleges méret:	130/230		
Darabszám:	1 db		
Falvastagság:	38 cm HB 38 téгла+14 cm Austrotherm AT-H80		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületkiképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	az eredeti nyílászáró helyére - saroktokkal csatlakozik az M17 jelű nyílászáróhoz		
Toktoldás:	felső 9 cm toktoldás		
Párkányfogadó:	-		
Tartókonzol:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	-	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	4. osztály
		Léghanggátlás:	LH4
Üvegezés:	Thermo üvegezés Ug= 1,0W/m²K, alsó mező statur panel	Vízzárás:	4A osztály
		Hőátbocsátás:	U _w = 1,15W/m²K
		Biztonsági oszt:	-
Kilincs:	-	Mechanikai oszt:	-
Árnyékoló:	-		
Külső párkány:	-		
Belső könyöklő:	-		

Megjegyzés:	A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. A hőszigetelés befordul a béletbe - 3cm. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
-------------	--

Szuterén:	- db
Földszint:	1 db
Tető:	- db



HOMLOKZATI NÉZETRAJZ !