

Alaprajzi jel:	M10*	Leírás:	Hőhídmentes, osztott nyílászáró - bukó ablakkal és tömör mezőkkel
Névleges méret:	240/220 -360		
Darabszám:	2 db		
Falvastagság:	38 cm HB 38 tégl+14 cm Austrotherm AT-H80		

Szerkezeti kialakítás			
Profiltípus:	6 kamrás hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel		
Felületkiképzés:	Gyári felület - standard fehér színben - RAL 9016		
Elhelyezés:	az eredeti nyílászáró helyére, sorolva		
Toktoldás:	-		
Párkányfogadó:	van		
Tartókonzol:	-		
Tömítés:	kettős szürke EPDM tömítés		
Vasalat:	Roto NT bukó vasalat	Tűzgátlás:	-
		Légzárás:	4. osztály
Üvegezés:	Thermo üvegezés Ug= 1,0W/m²K + stadur panel	Léghanggátlás:	LH4
Kilincs:	RotoLine kilincs, az ablak belső oldalával megegyező fehér színben - kétkilincses mechanikus távnyitóval	Vízzárás:	4A osztály
		Hőátbocsátás:	U _w = 1,15W/m²K
		Biztonsági oszt:	-
Árnyékoló:	-	Mechanikai oszt:	-
Külső párkány:	fehér, porszórt, alumínium párkánylemez, egyvázorros, legalább 3 cm-es vízorokkal, 3%-os kifelé lejtéssel		
Belső könyöklő:	16-20mm vastag, fehér műanyag profil		

Megjegyzés:	A műanyag nyílászárókra vonatkozó összes általános megjegyzés. Gyártás előtt a nyílászáró bontását követő szerkezeti méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
-------------	---

Szuterén:	- db
Földszint:	2 db
Tető:	- db

